

FICHA TÉCNICA

TRANSPARENT SUPER P500

ANTES STERN CLEAR PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUPER P500 es un transparente de poliuretano de alto brillo y alta productividad de 2 componentes para ser utilizado en el repintado automotriz como capa final en sistemas Bi-capa. Gracias a la novedosa tecnología de elaboración y con la utilización de materias primas de nueva generación.

SUPER P500 PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- * Secado muy rápido libre de polvo (4 a 7 minutos)*
- * Excelente transparencia*
- * Excelente brillo*
- * Alta productividad*
- * Extraordinaria distinción de imagen*
- * Resistente a los rayos UV*
- * Excelente retención de color*
- * Secado al aire de curado rápido*
- * Excelente adherencia*

SISTEMA RECOMENDADO

- 1. Primario automotivo.*
- 2. Esmaltes y/o Base color tono sólido, metalizado o perlado.*
- 3. Transparente de poliuretano SUPER P500.*

MODO DE APLICACIÓN

Mezclar 4 litros de SUPER P500 con 1.0 litros de agente endurecedor HSCP-500 y 4 litros de adelgazador ASCP-GU esto es una relación de mezcla de 4:1:4, mezclar perfectamente durante 1 minuto, aplique.

Deje un tiempo de secado entre capa y capa de 7 a 15 minutos.

Después de 8 horas se puede pulir.

OBSERVACIONES

** Preparar sólo el material necesario que va a utilizar, ya que tiende a gelarse. Tiempo de vida útil (Pot Life) después de catalizado es de 3 a 4 horas. Dependiendo las condiciones ambientales.*

** No regresar producto ya catalizado o preparado al envase de producto nuevo.*

** No aplicar este producto después de haber transcurrido su Pot Life, ya que el acabado final no será el deseado.*

** Aplique este producto en lugares libre de polvo.*

** Utilice equipo de protección personal: Overol, goggles, guantes y respirador para polvos y vapores.*

** Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) de este producto.*

** Almacenar este producto perfectamente cerrado en lugares secos y frescos antes y después de su uso*

** Limpie el equipo de aplicación perfectamente después de utilizar este producto.*

POR NINGUNA SITUACIÓN UTILICE THINNER ESTANDAR PORQUE AFECTARÁ EL ACABADO FINAL.

GARANTÍA: **PINTURAS AZTK** garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que se han definido para ellos. No se hace responsable de otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso. Recomendamos realizar pruebas previas antes de utilizar nuestro producto. Las muestras se le serán proporcionadas. El recibir los productos de **PINTURAS AZTK** constituye la aceptación de los términos de esta garantía.